




RELICON Relilight V 32,5 I2

Contenu

- Deux demi-coques remplies de gel RELICON
- Adaptateur pour soulagement des câbles en traction
- Instructions d'installation
- Bloc de raccordement 3 x 0,5 mm² à 3 x 2,5 mm²
- Vis



Relilight V 32,5 I2



Boite gel de jonction Relilight V 32.5 I2


RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ²		Tension de service	Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Article
		min	max					
Relilight V32.5I2	6,5-12	3 x 0,5	3 x 2,5	250 V, 16A	100,0	24,0	29,0	435-01651

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

RELICON Relilight V 32,5 P1

Contenu

- Deux demi-coques remplies de gel RELICON
- Adaptateur pour soulagement des câbles en traction
- Instructions d'installation
- Bloc de raccordement 3 x 0,5 mm² à 3 x 2,5 mm²
- Vis



Relilight V 32.5 P1



Boite de dérivation double avec gel intégré Relilight V 32,5 P1

RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ²		Câble dérivé mm ²		Tension de service	Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Article
		min	max	min	max					
Relilight V32.5P1	6,5-12	3 x 0,5	3 x 2,5	3 x 0,5	3 x 2,5	250 V, 16A	105,0	44,0	24,0	435-01655

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.