




## RELICON Relilight V 41,5 P1

### Contenu

- Deux demi-coques remplies de gel RELICON
- Adaptateur pour soulagement des câbles en traction
- Instructions d'installation, bloc de raccordement 4 x 0,5 mm<sup>2</sup> à 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>, vis



Relilight V 41.5 P1



Boite de dérivation double avec gel intégré V 41,5 P1


RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm <sup>2</sup> min - max		Câble dérivé mm <sup>2</sup> min - max		Tension de service	Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Article
		4 x 0,5	4 x 1,5	4 x 0,5	4 x 1,5					
Relilight V41.5P1	6,5-12	4 x 0,5	4 x 1,5	4 x 0,5	4 x 1,5	250 V, 16A	105,0	44,0	24,0	435-01656

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

## RELICON Relilight V 41 U1

### Contenu

- Deux demi-coques remplies de gel RELICON
- Instructions d'installation
- Bloc de raccordement 4 x 0,5 mm<sup>2</sup> à 4 x 1 mm<sup>2</sup>
- Passe-fils 6 x 0,35 mm<sup>2</sup> à 6 x 0,5 mm<sup>2</sup> (soudure)
- Vis



Relilight V 41 U1



Boite avec gel intégré Relilight V 41 U1.

RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm <sup>2</sup> min - max		Tension de service	Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Article
		6 x 0,35	6 x 0,5					
Relilight V41U1	8,0-10	6 x 0,35	6 x 0,5	12V - 24V	38,0	42,5	29,5	435-01654

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.