




RELICON Relilight V 34 P2

Contenu

- Deux demi-coques remplies de gel RELICON
- Adaptateur pour soulagement des câbles en traction
- Instructions d'installation
- Bloc de raccordement 3 x 1,5 mm² à 3 x 4 mm²
- Vis



Relilight V 34 P2



Boite de jonction avec gel intégré V 34 P2


RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ² min - max		Câble dérivé mm ² min - max		Tension de service	Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Article
		3 x 1,5	3 x 4	3 x 1,5	3 x 4					
Relilight V34P2	7,5-16	3 x 1,5	3 x 4	3 x 1,5	3 x 4	450V, 25A	138,0	78,0	35,0	435-01657

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

RELICON Relilight V 36 P2

Contenu

- Deux demi-coques remplies de gel RELICON
- Adaptateur pour soulagement des câbles en traction
- Instructions d'installation, bloc de raccordement 3 x 1,5 mm² à 3 x 6 mm², vis



Relilight V 36 P2



Boite gel de dérivation double Relilight V 36 P2

RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm ² min - max		Câble dérivé mm ² min - max		Tension de service	Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Article
		3 x 1,5	3 x 6	3 x 1,5	3 x 6					
Relilight V36P2	7,5-16	3 x 1,5	3 x 6	3 x 1,5	3 x 6	450V, 25A	138,0	78,0	35,0	435-01658

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.