

### Rack de stockage pour boîtes HIS

#### HIS-Service Station

La gamme des gaines thermorétractables HIS est destinée aux travaux d'isolation électrique et protège contre la corrosion et les contraintes mécaniques. Le mini dévidoir est idéal pour les petites applications sur site. Le rack HIS-Service Station en métal est livré avec un outil de coupe. Il peut être posé ou fixé sur une cloison.

#### Principales caractéristiques

- Contient jusqu'à 5 dévidoirs
- Il peut être posé ou fixé sur un mur
- Un outil de coupe est inclus afin de couper rapidement les gaines à la bonne longueur



HIS Service Station contient 5 dévidoirs et un outil de coupe.

RÉFÉRENCE	Description	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HIS-Service Station	HIS-Service Station vide, avec un outil de coupe	-	300-30000
	Composition : 5 dévidoirs HIS noirs (coef. 3:1) + outil de coupe Tailles : 3/1, 6/2, 12/4 (2 pcs), 24/8	30;32	365-30100

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

### Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

#### HIS-PACK, noir et coloré, en dévidoir

La gaine thermorétractable HIS-PACK, en dévidoir, est utilisée pour des applications générales d'isolation électrique qui peuvent aussi nécessiter une forte protection contre la corrosion et l'abrasion.

#### Principales caractéristiques

- Gaine en Polyoléfine réticulée, à paroi fine et flexible
- Conditionnement en dévidoir, pratique et simple d'utilisation
- Disponible en noir, rouge, bleu, transparent et jaune/vert
- Disponible en 10 tailles différentes allant de 1,2 à 25,4 mm (Ø expansé min.)
- La gaine transparente est sans halogène




HIS-Pack.

Outil(s) recommandé(s)		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.

<b>MATIÈRE</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Rapport de rétreint</b>	2:1
<b>Temp. d'utilisation</b>	De -55 °C à +125 °C
<b>Temp. min. de rétreint</b>	+100 °C
<b>Variation Longitudinale</b>	+/-5%
<b>Rigidité diélectrique</b>	20 kV/mm
<b>Tenue au feu</b>	UL 224 VW1 (sauf pour le transparent)

RoHS



### Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

**HIS-PACK, noir et coloré, en dévidoir**



Gaine thermorétractable 2:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Taille (en pouces)	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Bleu (BU)	30;32	300-30126
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Noir (BK)	30;32	300-30120
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Rouge (RD)	30;32	300-30122
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Transparent (CL)	30;32	300-30123
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Bleu (BU)	30;32	300-30166
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Noir (BK)	30;32	300-30160
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Rouge (RD)	30;32	300-30162
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Transparent (CL)	30;32	300-30163
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Bleu (BU)	30;32	300-30246
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Noir (BK)	30;32	300-30240
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Rouge (RD)	30;32	300-30242
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Transparent (CL)	30;32	300-30243
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Bleu (BU)	30;32	300-30326
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	300-30327
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Noir (BK)	30;32	300-30320
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Rouge (RD)	30;32	300-30322
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Bleu (BU)	30;32	300-30486
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	300-30487
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Noir (BK)	30;32	300-30480
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Rouge (RD)	30;32	300-30482
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Bleu (BU)	30;32	300-30646
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	300-30647
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Noir (BK)	30;32	300-30640
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Rouge (RD)	30;32	300-30642
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Bleu (BU)	30;32	300-30956
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	300-30957
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Noir (BK)	30;32	300-30950
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Rouge (RD)	30;32	300-30952
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Bleu (BU)	30;32	300-31276
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	300-31277
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Noir (BK)	30;32	300-31270
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Rouge (RD)	30;32	300-31272
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Bleu (BU)	30;32	300-31906
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	300-31907
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Noir (BK)	30;32	300-31900
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Rouge (RD)	30;32	300-31902
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Bleu (BU)	30;32	300-32546
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Jaune/Vert (GNYE)	30;32	300-32547
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Noir (BK)	30;32	300-32540
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Rouge (RD)	30;32	300-32542
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Transparent (CL)	30;32	300-32543

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.