




Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

HFT-A, flexible et coloré, auto-extinguible, en rouleau

Cette gaine à paroi mince et de haute performance est utilisée de façon intensive pour la protection électrique et mécanique. Elle est aussi très utile pour le marquage de manchons afin d'identifier les circuits de câblage.

Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable flexible, à paroi fine
- Rétreint rapide, facile d'utilisation, bonne résistance mécanique
- Grand panel de couleurs disponible
- Pour des applications allant jusqu'à 101,6 mm
- Listée UL-224, CSA et approuvée VG



HFT-A est homologuée pour des applications militaires.



Tailles standards disponibles en noir, rouge, bleu, jaune, blanc et jaune/vert.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	2:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+135 °C
Variation Longitudinale	-5% max.
Rigidité diélectrique	>21 kV/mm
Tenue au feu	Auto-extinguible, UL224 VW1



Gaine thermorétractable 2:1



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Taille (en pouces)	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Désignation selon la norme VG	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HFT-A-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 001 L	30;32	305-01209
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 001 G	30;32	305-01206
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 001 E	30;32	305-01204
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 001 C	30;32	305-01202
HFT-A-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 002 L	30;32	305-01609
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 002 G	30;32	305-01606
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 002 E	30;32	305-01604
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 002 C	30;32	305-01602
HFT-A-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 003 L	30;32	305-02409
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 003 G	30;32	305-02406
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 003 E	30;32	305-02404
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 003 C	30;32	305-02402
HFT-A-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 004 L	30;32	305-03209
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 004 G	30;32	305-03206
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Jaune/Vert (GNYE)	VG 95343 T05 A 004 N	30;32	305-03245
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 004 E	30;32	305-03204
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 004 C	30;32	305-03202

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

HFT-A, flexible et coloré, auto-extinguible, en rouleau




RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Taille (en pouces)	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Désignation selon la norme VG	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HFT-A-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 005 L	30;32	305-04809
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 005 G	30;32	305-04806
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Jaune/Vert (GNYE)	VG 95343 T05 A 005 N	30;32	305-04845
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 005 E	30;32	305-04804
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 005 C	30;32	305-04802
HFT-A-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 006 L	30;32	305-06409
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 006 G	30;32	305-06406
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Jaune/Vert (GNYE)	VG 95343 T05 A 006 N	30;32	305-06445
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 006 E	30;32	305-06404
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 006 C	30;32	305-06402
HFT-A-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 A 007 A	30;32	305-09544
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 007 L	30;32	305-09509
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 007 G	30;32	305-09506
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Jaune/Vert (GNYE)	VG 95343 T05 A 007 N	30;32	305-09545
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 007 E	30;32	305-09504
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 007 C	30;32	305-09502
HFT-A-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 A 008 A	30;32	305-12743
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 008 L	30;32	305-12709
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 008 G	30;32	305-12706
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Jaune/Vert (GNYE)	VG 95343 T05 A 008 N	30;32	305-12745
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 008 E	30;32	305-12704
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 008 C	30;32	305-12702
HFT-A-19.0/9.5	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 A 009 A	30;32	305-19042
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 009 L	30;32	305-19009
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 009 G	30;32	305-19006
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Jaune/Vert (GNYE)	VG 95343 T05 A 009 N	30;32	305-19045
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 009 E	30;32	305-19004
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 009 C	30;32	305-19002

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

HFT-A, flexible et coloré, auto-extinguible, en rouleau



Gaine thermorétractable 2:1

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Taille (en pouces)	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Désignation selon la norme VG	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HFT-A-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 A 010 A	30;32	305-25440
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 010 L	30;32	305-25409
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 010 G	30;32	305-25406
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Jaune/Vert (GNYE)	VG 95343 T05 A 010 N	30;32	305-25445
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 010 E	30;32	305-25404
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 010 C	30;32	305-25402
HFT-A-38.0/19.0	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 011 L	30;32	305-38109
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 011 G	30;32	305-38106
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Jaune/Vert (GNYE)	VG 95343 T05 A 011 N	30;32	305-38145
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 011 E	30;32	305-38104
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 A 011 A	30;32	305-38100
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 011 C	30;32	305-38102
HFT-A-50.8/25.4	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 012 L	30;32	305-50809
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Bleu (BU)	VG 95343 T05 A 012 G	30;32	305-50806
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Jaune (YE)	VG 95343 T05 A 012 E	30;32	305-50804
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Noir (BK)	VG 95343 T05 A 012 A	30;32	305-50800
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Rouge (RD)	VG 95343 T05 A 012 C	30;32	305-50802

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.