



Accessoires HelaGuard

AFCS, bride de fixation en acier galvanisé, profilé PVC

Le clip de fixation AFCS est conçu pour maintenir les gaines métalliques.


Principales caractéristiques

- Fixation simple et sécurisée des gaines métalliques
- Le revêtement empêche les dommages dus à l'abrasion




Bride de fixation AFCS en acier galvanisé, avec profilé en PVC.

MATIÈRE	Acier galvanisé (GS), Polychlorure de vinyle (PVC)
Temp. d'utilisation	De -20 °C à +105 °C



Bride de fixation HelaGuard, vue de côté



Bride de fixation HelaGuard, vue de dessus

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Ø int. (ID)	Larg. (W)	Larg. (W2)	Ø trou (FH)	Contenu	Couleur	Article
AFCS10	10	11,0	12,7	17,4	5,1	10 pcs	Métal (ML), Noir (BK)	166-50600
AFCS12	12	14,0	12,7	17,4	5,1	10 pcs	Métal (ML), Noir (BK)	166-50601
AFCS16	16	17,0	12,7	17,4	5,1	10 pcs	Métal (ML), Noir (BK)	166-50602
AFCS20	20	21,0	12,7	17,4	5,1	10 pcs	Métal (ML), Noir (BK)	166-50603
AFCS25	25	25,0	12,7	17,4	5,1	10 pcs	Métal (ML), Noir (BK)	166-50604
AFCS32	32	34,0	12,7	17,4	5,1	10 pcs	Métal (ML), Noir (BK)	166-50605
AFCS40	40	44,0	25,4	30,5	14,2 x 17,5	5 pcs	Métal (ML), Noir (BK)	166-50606
AFCS50	50	54,0	25,4	30,5	14,2 x 17,5	5 pcs	Métal (ML), Noir (BK)	166-50607
AFCS63	63	70,0	25,4	30,5	14,2 x 17,5	1 pce	Métal (ML), Noir (BK)	166-50608
AFCS75	75	76,2	25,4	30,5	14,2 x 17,5	1 pce	Métal (ML), Noir (BK)	166-50609

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.