



Gaines tissées auto-enveloppantes

Helagaine HELAHOOK, avec bande auto-agrippante

La gaine tressée auto-enveloppante HELAHOOK est utilisée dans les machines industrielles ainsi que dans les industries aéronautique, automobile, navale et ferroviaire (matériel roulant).

La gaine HELAHOOK est une solution idéale pour les applications où il est nécessaire de réutiliser la gaine de manière répétée (comme par exemple dans l'événementiel).

Principales caractéristiques

- Gaine de protection de câbles réutilisable en Polyester
- Très élastique, se conforme parfaitement autour des câbles
- Système de fermeture auto-agrippant pouvant être utilisé pour des opérations de maintenance
- Haute résistance à l'abrasion



La gaine de protection HELAHOOK permet des interventions de rétro-fitting et des utilisations répétées.

MATIÈRE	Polyester (PET)
Temp. d'utilisation	De -50 °C à +150 °C
Tenue au feu	UL94 V2, FMVSS 302



RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Couleur	Long. du rouleau	Article
HELAHOOK10	3	15	Noir (BK)	25 m	170-05100
HELAHOOK15	10	20	Noir (BK)	25 m	170-05150
HELAHOOK20	15	30	Noir (BK)	25 m	170-05200
HELAHOOK25	20	40	Noir (BK)	25 m	170-05250
HELAHOOK30	25	50	Noir (BK)	25 m	170-05300

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Taille de coupe variable sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.