



Rubans de frettage

HelaTape Protect 300, ruban molletonné flexible et doux

Principales caractéristiques

- Ruban de frettage de câble en polyester molletonné
- Très forte réduction acoustique et résistance à l'abrasion
- Adhésif en caoutchouc synthétique offrant une bonne résistance à la chaleur et aux fluides
- Stabilité à haute température de -40°C à +105°C
- Matière flexible et déchirable à la main
- Excellente résistance au vieillissement, résistant à la pourriture dans les environnements humides comme par exemple les industries du blanc et automobile



HelaTape Protect 300 - Réduction élevée du bruit et résistance aux fluides.

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| MATIÈRE | Polyester (PET) |
| Temp. d'utilisation | De -40 °C à +105 °C |
| Adhérence sur l'acier | 2,0 N/10 mm |
| Adhérence sur matériau porteur | 2,0 N/10 mm |
| Allongement à la rupture | 10% |
| Résistance à la rupture | 30 N/10 mm |

HF ✓

RoHS ✓

| RÉFÉRENCE | Epais. (T) | Larg. (W) | Long. (L) | Couleur | Article |
|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| HTAPE-PROTECT300 | 0,30 | 19,0 | 25,0 m | Noir (BK) | 712-10001 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.