




BATO 45

applique et plafonnier intérieur, laiton brossé, LED, 30-W, 2500K, variable Triac

Les plafonniers de la gamme BATO sont disponibles en deux tailles et trois coloris. Il est aussi possible de choisir entre sources LED intégrées et une douille E27. La gamme est complétée par les appliques et les suspensions assortis. BATO est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000442
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	30 W
Puissance de veille assignée	0.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.05
Lumen	1900 lm
Température de couleur	2500 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	doré
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	19 cm

Source Lumineuse

916448		Diamètre	45 cm
		Poids net	1.924 kg
		Poids brut	3.152 kg