# PAVANO

**encastré de plafond intérieur, 600x600mm, UGR<19, LED, 25W, 3000K**

Les encastrés de plafond LED PAVANO sont disponibles en plusieurs tailles et températures de couleur. Mais ils se démarquent surtout par la valeur UGR inférieure à 16. Les luminaires PAVANO diffusent ainsi une lumière quasiment sans éblouissement.




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1003076 |
| **Code IP** | IP 20 |
| **Montage** | Encastrement |
| **Détails de montage** | Plafond,Plafond avec accessoires |
| **Courant / tension secondaire** | 700 mA |
| **Classe de protection** | III |
| **Lumen** | 3200 lm |
| **Température de couleur** | 3000 Kelvin |
| **Angle de rayonnement** | 100 ° |
| **Coloris** | blanc |
| **IRC** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Données LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 50000 h |
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | asymétrique |
| **Sortie lumineuse** | direct |
| **Risk Group** | 0 |
| **Longueur** | 59.5 cm |
| **Largeur** | 59.5 cm |
| **Hauteur** | 3.6 cm |
| **Poids net** | 2.476 kg |
| **Poids brut** | 3.25 kg |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 916356 | |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **1002424** | Alimentation LED DALI , intérieur, blanc, 40W, 500-1050mA, variable 1-10V / Dali |
| **1003082** | PAVANO , kit de montage |

| | |
|---|---|
| **Forme de découpe** | carré |
| **Longueur d'encastrement** | 56 cm |
| **Largeur d'encastrement** | 56 cm |
| **Profondeur d’encastrement** | 5 cm |