



CYFT WAVE

Applique et plafonnier, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, noir / ambre

Avec son abat-jour en verre ondulé, l'applique et plafonnier CYFT WAVE apporte une touche originale aux intérieurs modernes. Disponible en versions Clear et désormais Amber, le luminaire ajoute des accents ciblés, allant d'une élégance tout en transparence à une chaleur diffuse. Avec un indice de protection IP65, le CYFT WAVE est parfaitement adapté aux pièces humides, comme les salles de bain, ainsi qu'aux espaces intérieurs et extérieurs protégés. La LED intégrée séduit par son indice IRC>90 et son commutateur CCT qui permet de choisir la température de couleur entre 2700 K, 3000 K et 4000 K. Pour une plus grande liberté d'aménagement, il est possible d'installer, sans outil, des anneaux décoratifs proposés en option dans différents coloris tendance – dont une variante rouille pour l'extérieur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008941
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Résistance aux chocs	0.7 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	200
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	266
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 μs
Lumen	230 / 250 / 250 lm
Température de couleur	2700/3000/4000 Kelvin
Coloris	noir



Source Lumineuse

1807506	â F	
Accessoires		
1008026	CYFT , anneau déco, nickel mat	
1008025	CYFT , anneau déco, bronze	
1007610	CYFT , anneau déco, laiton	
1008943	CYFT , anneau déco, rouille	
1007609	CYFT , anneau déco, chromé	
1007611	CYFT , anneau déco, blanc	

IRC	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	7.85 cm
Diamètre	13.2 cm
Poids net	1.32 kg
Poids brut	1.64 kg