




GALEN PRO 60

Applique en saillie, 3000 K, 20 W, DALI 2, Touch, 54°, anthracite

Le GALEN PRO séduit par son design moderne et fonctionnel. Grâce à sa répartition de lumière asymétrique, il est idéal pour l'éclairage ciblé de surfaces verticales – par exemple pour les façades ou l'illumination d'affiches et surfaces publicitaires. Ce luminaire est équipé d'un connecteur à 5 pôles et protection cIP68, qui permet une installation sûre et rapide en extérieur. Disponible en deux longueurs (60 cm et 120 cm), toutes deux avec commande DALI, GALEN PRO offre une grande flexibilité dans la conception et le pilotage de solutions d'éclairage sophistiquées pour les applications extérieures commerciales ou privées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009107
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2, Touch
Nombre de câblages en continu	17
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	305 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	17
Nombre de luminaires sur LS C16A	28
Hauteur du courant d'appel	31 A
Durée du courant d'appel	262 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	58 °C
Lumen	2300 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	54 °

Source Lumineuse

2432908	
---------	---

Accessoires

234354	Support mural , extérieur, 80 cm, gris argent
--------	--

Coloris	anthracite
IRC	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	60 cm
Hauteur	6.2 cm
Profondeur	11.1 cm
Poids net	1.69 kg
Poids brut	2.1 kg