




EASYLIGHT

1500 86 835/840/850 NB WH ML Système de goulottes
1500mm

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Différentes longueurs, optiques, types de montage (en saillie, suspension par câble ou par chaîne) ainsi que des caches compatibles assurent une grande liberté de planification. L'optique NB est idéale pour les allées entourées de rayonnages hauts ou les applications nécessitant une forte orientation de la lumière. Le montage sans outil fait gagner un temps précieux lors de l'installation, même pour les projets de grande envergure. Les fonctions multi-lumen et multi-couleur permettent d'ajuster le flux lumineux et la température de couleur directement en situation. Grâce aux variantes DALI à capacité DC, il est également possible d'intégrer ce modèle dans des systèmes de commande d'éclairage modernes. Avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 195 lm/W, EASYLIGHT est une solution très économique et pérenne pour les projets de mise en lumière exigeants.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009208
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-550 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	27 W
Température ambiante	80 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	18
Nombre de luminaires sur LS C16A	29
Hauteur du courant d'appel	23 A
Durée du courant d'appel	242 µs
Lumen	5094 / 13787 lm
Température de couleur	3500/4000/5000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	100000 h
Risk Group	1
Longueur	150 cm

Source Lumineuse

2385577	
---------	---

Accessoires

1009241	EASYLIGHT , CSK Kits de suspension par chaîne (sans chaîne)
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Kits de suspension à câbles métalliques 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pôles, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pôles, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Cache 4500mm, 5 pôles, 2,5mm2
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Cache 2500mm, 5 pôles, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH Embout blanc
1009246	EASYLIGHT , STM Surface Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Kits de suspension par chaîne précision (sans chaîne)

Largeur	6.5 cm
Hauteur	6.8 cm
Poids net	2.6 kg
Poids brut	2.6 kg