

GRIP! S

plafonnier encastré, PHASE, 2700 K, 29°, IP20, cylindrique, blanc / noir

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisé font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009052
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	0 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	228
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	590 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	29 °

Source Lumineuse

2093820	
---------	---

Accessoires

1008489	GRIP! S , anneau déco- ratif, intérieur, noir
1008488	GRIP! S , anneau déco- ratif, intérieur, blanc
1008490	GRIP! S , anneau déco- ratif, intérieur, nickel
1008491	GRIP! S , anneau déco- ratif, intérieur, or

Coloris	blanc/noir
IRC	90
UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	13.5 cm
Hauteur	4.2 cm
Diamètre	3 cm
Poids net	0.22 kg
Poids brut	0.328 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	4 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm