

GRIP! M

plafonnier encastré, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, cylindrique, blanc / noir

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisé font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009084
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	21 W
Température ambiante minimale	0 ℃
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	37
Nombre de luminaires sur LS C16A	37
Hauteur du courant d'appel	13.5 A
Durée du courant d'appel	26 µs
Lumen	2010 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	42 °



Source Lumineuse

A D	
Accessoires	
GRIP! M , anneau décoratif, intérieur, or	
GRIP! M , anneau décoratif, intérieur, nickel	
GRIP! M , anneau décoratif, intérieur, blanc	
GRIP! M , anneau décoratif, intérieur, noir	

Coloris	blanc/noir
IRC	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	18.2 cm
Hauteur	6.4 cm
Diamètre	4.3 cm
Poids net	0.356 kg
Poids brut	0.494 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	12.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm