


## NUMINOS® GIMBLE S

plafonnier encastré, 2700 K, 20°, IP20, rond, blanc

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Down-lights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Réf.                                     | 1009389                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                            |
| Orientable ou inclinable                 | latte rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                         |
| Montage                                  | Encastrement                 |
| Détails de montage                       | Plafond                      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                       |
| Classe de protection                     | III                          |
| Puissance en watts                       | 6.7 W                        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                        |
| Lumen                                    | 1000 lm                      |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                  |
| Angle de rayonnement                     | 20 °                         |
| Coloris                                  | blanc                        |
| IRC                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 19                           |
| Durée de vie                             | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Hauteur                                  | 7 cm                         |
| Diamètre                                 | 10 cm                        |
| Poids net                                | 0.188 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, cuivre    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200<br>mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200<br>mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200<br>mA, PHASE     |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, or        |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>prismatique   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.288 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm     |