


## NUMINOS® GIMBLE S

plafonnier encastré, 3000 K, 20°, IP20, rond, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économe de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                                     | 1009407                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Orientable ou inclinable                 | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastrement                |
| Détails de montage                       | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                      |
| Classe de protection                     | III                         |
| Puissance en watts                       | 6.7 W                       |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                      |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 1050 lm                     |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                 |
| Angle de rayonnement                     | 20 °                        |
| Coloris                                  | blanc                       |
| IRC                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 19                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 7 cm                        |
| Diamètre                                 | 10 cm                       |
| Poids net                                | 0.188 kg                    |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, cuivre    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200<br>mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200<br>mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200<br>mA, PHASE     |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, or        |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>prismatique   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.288 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm     |