


NUMINOS® GIMBLE S

plafonnier encastré, 4000 K, 55°, IP20, rond, noir / blanc

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009422
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	6.7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1050 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir/blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	7 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.188 kg

Source Lumineuse

2093742	
---------	---

Accessoires

1010128	NUMINOS® S , réflec- teur, cuivre
1010681	NUMINOS® S , Diffuseur dépoli
1010682	NUMINOS® S , Diffuseur elliptique
1010679	NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1010127	NUMINOS® S , réflec- teur, or
1010680	NUMINOS® S , Diffuseur prismatique

Poids brut	0.288 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm