


## NUMINOS® GIMBLE M

plafonnier encastré, 3000 K, 20°, NOIR

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                                     | 1009559                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Orientable ou inclinable                 | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastrement                |
| Détails de montage                       | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                      |
| Classe de protection                     | III                         |
| Puissance en watts                       | 12 W                        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                      |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 1800 lm                     |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                 |
| Angle de rayonnement                     | 20 °                        |
| Coloris                                  | noir                        |
| IRC                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 19                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 9.5 cm                      |
| Diamètre                                 | 13.5 cm                     |
| Poids net                                | 0.41 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI         |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE        |
| 1010129 | NUMINOS® M , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffuseur<br>elliptique    |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350<br>mA            |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010130 | NUMINOS® M , réflec-<br>teur, cuivré    |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids brut                | 0.56 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 9.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm   |