


## NUMINOS® GIMBLE L

plafonnier encastré, 3000 K, 40°, IP20, rond, noir

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                                     | 1009724                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Orientable ou inclinable                 | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastrément                |
| Détails de montage                       | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA                      |
| Classe de protection                     | III                         |
| Puissance en watts                       | 17 W                        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                      |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 2500 lm                     |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                 |
| Angle de rayonnement                     | 40 °                        |
| Coloris                                  | noir                        |
| IRC                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 22                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 11.5 cm                     |
| Diamètre                                 | 16 cm                       |
| Poids net                                | 0.606 kg                    |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli           |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, cuivré    |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500<br>mA            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500<br>mA, PHASE     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500<br>mA, DALI      |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.756 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm  |