

NUMINOS® GIMBLE L

plafonnier encastré, 4000 K, 20°, IP20, rond, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économe de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009749
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.606 kg

Source Lumineuse

2093752	
---------	---

Accessoires

1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli
1010132	NUMINOS® L , réflec- teur, cuivré
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique
1010131	NUMINOS® L , réflec- teur, doré
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI

Poids brut	0.756 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm