


PAVANNO

625 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO : efficacité énergétique, longue durée de vie, éligible. Avec jusqu'à 190 lm/W, une durée de vie de 100.000 h, UGR<19, multi-lumen/couleur et commande DALI, ce luminaire est parfaitement adapté aux environnements de travail tels que les bureaux, les salles de formation ou les établissements de santé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 1010122 |
|--|-----------------------|
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclaira- ge | DALI |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 600-1050 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 22 W |
| Températureambiante | 80 °C |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 3582 / 6567 lm |
| Température de couleur | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 80 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| UGR≤ | 19 |
| Durée de vie | 100000 h |
| Risk Group | 1 |
| | - |



| 62 cm |
|--------|
| 62 cm |
| 2 cm |
| 3.2 kg |
| 3.4 kg |
| |