


PANEL P

595 45 840 WB UGR19 DALI

PANEL P est le choix idéal pour la rénovation et les nouvelles constructions : durée de vie de 100.000 h, jusqu'à 200 lm/W, UGR<19, options DALI, capacité d'éclairage de secours et multi-lumen par commutateur DIP. Câblage traversant inclus - pour une solution d'éclairage efficace et à l'épreuve du temps dans les bâtiments publics.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010749
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	600-950 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	26 W
Température ambiante	80 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	29
Nombre de luminaires sur LS C16A	48
Hauteur du courant d'appel	14.75 A
Durée du courant d'appel	256 µs
Lumen	4399 / 6804 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	blanc
IRC	80
Binning	3 SDCM

Source Lumineuse

2385580	
---------	---

Accessoires

1007474	PANEL 600 , cadre de montage en saillie
1007575	PANEL 600 , cadre de montage en retrait

Durée de vie	100000 h
Longueur	59.5 cm
Largeur	59.5 cm
Hauteur	3.6 cm
Poids net	1.9 kg
Poids brut	2.1 kg