


## DOWNLIGHT P

115 18 WM 840 60 ML DALI WH IP54

Le DOWNLIGHT P allie une construction robuste à une grande efficacité : jusqu'à 170 lm/W, une durée de vie de 80.000 h (L80B10) et la fonction multi-lumen en font le choix idéal pour les bureaux, les couloirs ou les zones de détente. Avec une valeur UGR de 21 ou 23, il offre une lumière agréable - disponible dans des variantes avec commande DALI ou en version on/off.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                    | 1010762            |
| Code IP                                 | IP54               |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 08              |
| Variable                                | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI               |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire            | 250-400 mA         |
| Classe de protection                    | II                 |
| Puissance en watts                      | 10 W               |
| Température ambiante                    | 85 °C              |
| Température ambiante minimale           | -20 °C             |
| Température ambiante maximale           | 40 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 36                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 60                 |
| Hauteur du courant d'appel              | 21 A               |
| Durée du courant d'appel                | 180 µs             |
| Lumen                                   | 1550 / 2400 lm     |
| Température de couleur                  | 4000 Kelvin        |
| Angle de rayonnement                    | 60 °               |
| Coloris                                 | blanc              |
| IRC                                     | 80                 |
| Binning                                 | 3 SDCM             |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2194011 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Durée de vie            | 50000 h |
| Profondeur              | 6.9 cm  |
| Diamètre                | 11.5 cm |
| Poids net               | 0.52 kg |
| Poids brut              | 0.6 kg  |
| Forme de découpe        | rond    |
| Diamètre d'encastrement | 10 cm   |