


DOWNLIGHT P

230 40 WM 840 60 ML DALI WH IP54

Le DOWNLIGHT P allie une construction robuste à une grande efficacité : jusqu'à 170 lm/W, une durée de vie de 80.000 h (L80B10) et la fonction multi-lumen en font le choix idéal pour les bureaux, les couloirs ou les zones de détente. Avec une valeur UGR de 21 ou 23, il offre une lumière agréable - disponible dans des variantes avec commande DALI ou en version on/off.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010768
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	600-750 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	22 W
Température ambiante	85 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	36
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	21 A
Durée du courant d'appel	180 µs
Lumen	4030 / 5150 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	80
Binning	3 SDCM

Source Lumineuse

2194011	
---------	---

Durée de vie	50000 h
Profondeur	9.5 cm
Diamètre	23 cm
Poids net	1.14 kg
Poids brut	1.31 kg
Forme de découpe	rond
Diamètre d'encastrement	20 cm