

LALU® SET

suspension, base LED, CONE 15, PHASE, encastré, longueur de suspension 200 cm, 2700/3000 K, 40°, noir

La famille de luminaires LALU® offre une grande diversité en matière de décoration, et ce, aussi bien pour les habitations que pour les hôtels ou les restaurants : grâce au concept Mix & Match, vous pouvez combiner librement différentes bases de luminaires avec des abat-jour aux formes et aux couleurs tendance. Une gamme parfaite pour créer des solutions d'éclairage sur mesure dans n'importe quel intérieur. Des matériaux haut de gamme, une compatibilité bien pensée et une grande facilité de montage garantissent un plaisir durable. Et si le temps presse, nous proposons également des kits préconfigurés et composés avec soin. Le résultat ? Une famille de luminaires flexibles, qui peuvent être réinventés à l'infini !

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------|
| Réf. | 1010793 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 03 |
| Résistance aux chocs | 0.35 Joule |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 9.5 W |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 224 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 228 |
| Hauteur du courant d'appel | 5 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Lumen | 550 / 600 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Coloris | noir |

Source Lumineuse

| | |
|--|---|
| |  |
|--|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1010286 | LALU® , suspension, base LED, Mix&Match, montage encastré, longueur de suspension 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, noir |
| 1007532 | LALU® CONE 15 , Abajour, Mix&Match, H : 17 cm, noir |

| | |
|---------------------------------|----------|
| IRC | 90 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Hauteur | 27 cm |
| Diamètre | 15.2 cm |
| Longueur du câble de suspension | 200 cm |
| Poids net | 0.928 kg |
| Poids brut | 1.134 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |