

## BATTEN FLAT P

1500 72 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH

BATTEN FLAT P, la solution robuste IP44 pour parkings, couloirs et locaux techniques. La fonction multi-lumen et multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) permet d'adapter la puissance lumineuse de manière flexible. Les modèles avec commande DALI2 ou détecteur de mouvement HF (Hyper Fréquence) intégré n'activent automatiquement la lumière qu'en cas de mouvement. Ils fonctionnent donc de manière intelligente et économe en énergie. Les embouts s'ouvrant sans outils, installation et maintenance s'en trouvent facilités.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Réf.                             | 1010929              |
| Code IP                          | IP44                 |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 04                |
| Montage                          | En saillie           |
| Détails de montage               | Plafond, Applique    |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire     | 200-350 mA           |
| Classe de protection             | I                    |
| Puissance en watts               | 29 W                 |
| Température ambiante             | 80 °C                |
| Température ambiante minimale    | -20 °C               |
| Température ambiante maximale    | 40 °C                |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 39                   |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 44                   |
| Lumen                            | 4331 / 7467 lm       |
| Angle de rayonnement             | 120 °                |
| Coloris                          | blanc                |
| IRC                              | 80                   |
| UGR ≤                            | 25                   |
| Risk Group                       | 1                    |
| Longueur                         | 150 cm               |
| Largeur                          | 15.2 cm              |

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 5.2 cm  |
| Poids net  | 4.14 kg |
| Poids brut | 4.6 kg  |

## Accessoires

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1010932 | BATTEN FLAT P , Kits de suspension avec 2m 2pcs                |
| 1010931 | BATTEN FLAT P , supports muraux, 2pcs                          |
| 1011005 | BATTEN FLAT P , télécommande capteur PIR                       |
| 1010933 | BATTEN FLAT P , kits de suspension de câbles horizontaux, 2pcs |