




## THEO UP/DOWN

applique intérieure, alu brossé, GU10/QPAR51, 2x 50W max

L'applique en saillie THEO est fabriquée en aluminium. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). À utiliser avec des lampes halogènes 230V de type GU10. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en trois coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Réf.                      | 1000329           |
| Nombre de douilles        | 2                 |
| Code IP                   | IP 20             |
| Montage                   | En saillie        |
| Détails de montage        | Applique          |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection      | I                 |
| Puissance en watts        | 50 W              |
| Coloris                   | alu               |
| Sortie lumineuse          | direct - indirect |
| Largeur                   | 7 cm              |
| Hauteur                   | 22.3 cm           |
| Profondeur                | 7.5 cm            |
| Poids net                 | 0.769 kg          |
| Poids brut                | 0.868 kg          |
| Page du BIG WHITE         | 216               |

## Source Préconisée

|         |   |
|---------|---|
| 1005075 | Source LED QPAR51 ,<br>gris, GU10, 2700K                      |
| 1005078 | Source LED QPAR51 ,<br>gris, GU10, 3000K                      |
| 1005081 | Source LED QPAR51 ,<br>gris, GU10, 4000K                      |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule<br>LED, 6 W, 2200 2700 K,<br>IRC90, 36° |