




GIMBLE OUT

encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 13W, 3000K, IP67, inox 316

L'encastré de sol LED GIMBLE OUT 150 avec collerette ronde et cache en verre transparent est équipé d'un module LED. La tête du luminaire qui contient également le module LED peut être tirée hors du luminaire à 90°. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000384
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 65 / IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol, Sol avec accessoires
Charge mécanique	0 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	13 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	100 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.12
Lumen	1100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	inox
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916450	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

1000655	GIMBLE OUT , pot d'encastrement, extérieur, noir
228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
233792	GIMBLE OUT , tube d'encastrement DN160, gris argent

Durée de vie	35000 h
Sortie lumineuse	directement
Hauteur	13.1 cm
Diamètre	18 cm
Poids net	3.058 kg
Poids brut	3.279 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	17 cm
Diamètre d'encastrement	15 cm
Page du BIG WHITE	724