




DOLIX OUT

encastré de plafond intérieur/extérieur, carré, chrome mat, GU10/QPAR51, 50W max, IP65

Fabriqué en aluminium, l'encastré de plafond rond basse tension DOLIX OUT est équipé d'un verre de protection contre les éclaboussures. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Un transformateur adapté aux sources halogènes basse tension est nécessaire au fonctionnement de l'encastré.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001172
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	50 W
Coloris	argent
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8.8 cm
Largeur	8.8 cm
Hauteur	11 cm
Poids net	0.197 kg
Poids brut	0.23 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	713

Source Préconisée

1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K
1005082	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°