




## L-LINE 60

applique intérieure, argent mat, LED, 10W, 3000K, IP44

L'applique et plafonnier L-LINE 60 équipé d'un module LED blanc chaud est la solution LED ultime pour un éclairage primaire grâce à ses 1500 lm. Le L-LINE LED fin et élégant est disponible en coloris blanc, gris argent et gris. L'alimentation LED intégrée rend le luminaire prêt pour un raccordement direct sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001300
Code IP	IP 44
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.3
Lumen	820 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	argent
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Répartition de l'intensité lumineuse 2	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Sortie lumineuse 2	indirectement

## Source Lumineuse

916534	
--------	---

<b>Largeur</b>	61.8 cm
<b>Hauteur</b>	7 cm
<b>Profondeur</b>	7 cm
<b>Poids net</b>	1.106 kg
<b>Poids brut</b>	1.472 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	242