


L-LINE 120

applique intérieure, gris, LED, 18,5W, 3000K, IP44

L'applique et plafonnier L-LINE 120 équipé d'un module LED blanc chaud est la solution LED ultime pour un éclairage primaire. Fin et élégant, le luminaire L-LINE 120 est disponible en coloris blanc, gris argent et gris. L'alimentation LED intégrée permet de le raccorder directement à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001305
Code IP	IP 44
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	18.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	gris
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Répartition de l'intensité lumineuse 2	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Sortie lumineuse 2	indirectement
Largeur	117.8 cm
Hauteur	7 cm

Source Lumineuse

916534	
--------	---

Profondeur	7 cm
Poids net	2.194 kg
Poids brut	2.573 kg
Page du BIG WHITE	242