





MEDO 30

encastré de plafond intérieur, rond, avec collerette,
blanc, LED, 14W, 3000K/4000K

Les variantes MEDO FRAME viennent s'ajouter aux luminaires encastrés de la gamme MEDO. Comme les variantes sans cadre, les luminaires MEDO FRAME s'intègrent parfaitement dans tous les types de pièces. Ils fournissent un éclairage de base lumineux de manière sobre mais puissante. Complétées par une alimentation supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001905
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	14 W
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1500 / 1600 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	10.1 cm
Diamètre	30 cm
Poids net	1.6 kg

Source Lumineuse

916562	
--------	---

Accessoires

1002232	Alimentation LED , intérieur, 20W, 350mA, variable Triac, serre-câble inclus
1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali

Poids brut	2.147 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13 cm
Diamètre d'encastrement	29 cm
Page du BIG WHITE	416