




ENOLA B TRACK

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, blanc, GU10/-QPAR51, 50W max

Le spot pour rail ENOLA B épuré est composé d'une construction en aluminium et acier et est disponible au choix avec boîtier blanc, noir ou gris argent. La tête de lampe est aussi bien à rotation qu'à inclinaison. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l'ENOLA_B est prêt pour le raccordement direct au système de rail 230V monophasé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 1002111 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Plage d'inclinaison | 90 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Rail plafond,Rail applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 50 W |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Coloris | blanc |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 11.3 cm |
| Hauteur | 12 cm |
| Diamètre | 6.7 cm |
| Poids net | 0.371 kg |
| Poids brut | 0.467 kg |
| Page du BIG WHITE | 480 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005076 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K |
| 1005079 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K |
| 1005082 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36° |