




DASAR® 270

encastré de sol extérieur, symétrique, noir, LED, 30W, 4000K, IP65/IP67, collerette inox 316

L'encastré de sol 230 V piétable DASAR® 270 outdoor LED 4000 K rond IP 67 à rayonnement asymétrique séduit par son cache en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Sans oublier ses LED d'une durée de vie de 50 000 heures, qui font de ce modèle un éclairage durable pour accompagner tous vos déplacements. Découvrez les luminaires extérieurs en fonctionnement et laissez-vous convaincre par une expérience de lumière réussie.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002898
Code IP	IP 65 / IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Nombre de câblages en continu	60
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	30 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	35 °C
Lumen	2600 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	inox
IRC	80

Source Lumineuse

916550	
--------	---

Accessoires

1002899	Diffuseur à grille , pour DASAR® 270 Outdoor, luminaires de sol encastrés à LED, avec distribution symétrique du faisceau
---------	---

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	20.3 cm
Diamètre	27 cm
Poids net	5.936 kg
Poids brut	6.843 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	19.9 cm
Diamètre d'encastrement	25 cm
Page du BIG WHITE	719