




ENOLA

applique extérieure, rond, L, anthracite, LED, 35W, 3000K/4000K, IP65

Les luminaires épurés des gammes ENOLA SQUARE et ENOLA ROUND se composent d'une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et sont équipés de LED puissantes. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 3000 à 4000K lors de l'installation. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur le réseau 230V. Pour couvrir le maximum d'applications possibles, des appliques à une ou deux lampes et des plafonniers de forme ronde ou carrée sont proposés en différentes tailles. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003440
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Applique avec accessoires
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	36 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	3300 / 3700 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	anthracite
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916421	
--------	---

Accessoires

1002853	ENOLA , set d'entretoises, anthracite
1005263	ENOLA L , réflecteur, chrome, 60°

Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Largeur	14 cm
Hauteur	21.8 cm
Profondeur	19 cm
Poids net	2.167 kg
Poids brut	2.758 kg
Page du BIG WHITE	611