




## PEMA®

applique extérieure, noir, LED, 16W, 3000K/4000K, IP65

L'applique LED PEMA® WL est fabriquée en aluminium laqué et en verre qui recouvre la source lumineuse LED. Ce luminaire est utilisable à l'extérieur grâce à son indice de protection élevé. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 3000 à 4000K lors de l'installation. L'alimentation LED intégrée permet de raccorder directement le luminaire, disponible en plusieurs coloris, sur le réseau 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003453
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	6 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1340 / 1420 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

## Source Lumineuse

916431	
--------	---

<b>Largeur</b>	28 cm
<b>Hauteur</b>	10 cm
<b>Profondeur</b>	9 cm
<b>Poids net</b>	1.197 kg
<b>Poids brut</b>	1.343 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	639