




GLENOS 60

luminaire de miroir profilé, gris argent, SMD LED 12,6-W, 3000K

Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Son commutateur CCT vous permet de choisir entre deux températures de couleur, 3 000 K et 4 000 K, au moment de l'installation.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1003508 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 12 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 9 A |
| Durée du courant d'appel | 150 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.04 |
| Lumen | 1170 lm |
| Température de couleur | 3000/4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Coloris | gris |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | asymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916618 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Risk Group | 0 |
| Largeur | 61.5 cm |
| Hauteur | 3.7 cm |
| Profondeur | 8 cm |
| Poids net | 0.536 kg |
| Poids brut | 0.886 kg |
| Page du BIG WHITE | 241 |