




## L-LINE OUT 60

borne extérieure, anthracite, LED, 11,5W, 3000/4000K, interrupteur CCT, IP65

Dans le jardin, au bord des allées et chemins d'accès des maisons d'habitation, hôtels ou restaurants – avec sa grande diversité de modèles, la famille de luminaires L-LINE OUT offre un éclairage directionnel dans tous les espaces extérieurs. Chacun de ses membres, malgré des différences individuelles, présente un langage formel commun avec une ligne en L qui séduit par sa clarté. Concernant les aspects techniques, il n'a été consenti à aucun compromis : la sélection de la couleur de lumière (3 000/4 000 K) lors d'une installation très simple et l'indice de protection IP 65 ne sont que quelques-uns des arguments de l'applique L-LINE OUT.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Réf.                                     | 1003535           |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                 |
| Code IP                                  | IP 65             |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02             |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule         |
| Montage                                  | En saillie        |
| Détails de montage                       | Sol               |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA            |
| Classe de protection                     | I                 |
| Puissance en watts                       | 11.5 W            |
| Température ambiante minimale            | -20 °C            |
| Température ambiante maximale            | 45 °C             |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A              |
| Durée du courant d'appel                 | 40 µs             |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.07              |
| Lumen                                    | 780 / 800 lm      |
| Température de couleur                   | 3000/4000 Kelvin  |
| Coloris                                  | anthracite        |
| IRC                                      | 80                |
| Données LXXBXX                           | L70B50            |
| Durée de vie                             | 30000 h           |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916337 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|        |   |
|--------|---|
| 228730 | Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68 |
|--------|---|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Sortie lumineuse  | direct   |
| Risk Group        | 0        |
| Longueur          | 50 cm    |
| Largeur           | 10 cm    |
| Hauteur           | 10 cm    |
| Poids net         | 1.7 kg   |
| Poids brut        | 2.105 kg |
| Page du BIG WHITE | 538      |