




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir, LED, 3000K, orientable

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3 300 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1003721 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 1050 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 37.4 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 3300 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir |
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc |

| | |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 11.8 cm |
| Diamètre | 19 cm |
| Poids net | 0.7 kg |
| Poids brut | 0.89 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 13 cm |
| Diamètre d'encastrement | 17.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 46 |