




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 55°, blanc/noir, LED, 3000K

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 8,6 watts, son intensité lumineuse de 690 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| Réf. | 1003811 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 8.6 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 690 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 55 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004055 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac |
| 1004058 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W |
| 1004067 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I |
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir |
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc |

| | |
|---------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 5.2 cm |
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.16 kg |
| Poids brut | 0.2 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 5.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| Page du BIG WHITE | 31 |