




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir/blanc, LED, 4000K

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous avez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 8,6 watts, son intensité lumineuse de 790 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| Réf. | 1003818 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 8.6 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 790 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004055 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac |
| 1004058 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W |
| 1004067 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I |
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir |
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc |

| | |
|---------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 5.2 cm |
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.16 kg |
| Poids brut | 0.2 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 5.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| Page du BIG WHITE | 31 |