




## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, blanc, LED, 4000K

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 750 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| Réf.                                     | 1003905        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1              |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule      |
| Montage                                  | Encastrement   |
| Détails de montage                       | Plafond        |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA         |
| Classe de protection                     | III            |
| Puissance en watts                       | 17.55 W        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C          |
| Lumen                                    | 1750 lm        |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin    |
| Angle de rayonnement                     | 40 °           |
| Coloris                                  | blanc          |
| IRC                                      | 90             |
| UGR ≤                                    | 22             |
| Données LXXBXX                           | L80B50         |
| Durée de vie                             | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                         | direct         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W   |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W                 |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent         |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent          |
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II                       |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir          |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir          |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc         |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir         |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc        |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 6.8 cm  |
| Diamètre                  | 10.5 cm |
| Poids net                 | 0.24 kg |
| Poids brut                | 0.28 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 7.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm    |
| Page du BIG WHITE         | 32      |