




## NUMINOS spot

**pour rail 3 allumages, intérieur, 45°, noir, LED, 10,42W, 3000K, variable Triac**

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage Comme avec la lampe 3~ NUMINOS® PHASE S Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 1 020 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Réf.</b>	1004084
<b>Orientable ou inclinable</b>	Dispositif rotatif et pivotant
<b>Détails de montage</b>	Rail plafond,Rail applique
<b>Variable</b>	Oui
<b>Technologie de variation de l'éclairage</b>	Variateur en fin de phase
<b>Tension nominale primaire</b>	220-240V ~50/60Hz
<b>Courant / tension secondaire</b>	250 mA
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Puissance en watts</b>	10.42 W
<b>Hauteur du courant d'appel</b>	13 A
<b>Durée du courant d'appel</b>	8 µs
<b>Lumen</b>	1020 lm
<b>Température de couleur</b>	3000 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	60 °
<b>Coloris</b>	noir
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Données LXXBXX</b>	L80B50
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Longueur</b>	16.2 cm

## Source Lumineuse

791815	
--------	---

## Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------

Hauteur	14.5 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.515 kg
Poids brut	0.818 kg
Page du BIG WHITE	62