




## NUMINOS spot

pour rail 3 allumages, intérieur, 36°, noir, LED, 20,1W, 3000K, variable Triac

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la lampe 3~ NUMINOS® PHASE M Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 20,1 watts, son intensité lumineuse de 1 970 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Réf.                                    | 1004179                        |
| Orientable ou inclinable                | Dispositif rotatif et pivotant |
| Détails de montage                      | Rail plafond                   |
| Variable                                | Oui                            |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase      |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire            | 500 mA                         |
| Classe de protection                    | I                              |
| Puissance en watts                      | 20.1 W                         |
| Hauteur du courant d'appel              | 13 A                           |
| Durée du courant d'appel                | 30 µs                          |
| Lumen                                   | 1970 lm                        |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                    | 36 °                           |
| Coloris                                 | noir                           |
| IRC                                     | 90                             |
| UGR ≤                                   | 13                             |
| Données LXXBXX                          | L80B50                         |
| Durée de vie                            | 50000 h                        |
| Répartition de l'intensité lumineuse    | rotosymétrique                 |
| Sortie lumineuse                        | direct                         |
| Risk Group                              | 1                              |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longueur          | 18.5 cm  |
| Hauteur           | 16.5 cm  |
| Diamètre          | 8.5 cm   |
| Poids net         | 0.799 kg |
| Poids brut        | 1.105 kg |
| Page du BIG WHITE | 64       |