




## NUMINOS spot

pour rail 3 allumages, intérieur, 24°, blanc/noir, LED, 10,42W, 3000K, variable Dali

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la lampe 3~ NUMINOS® DALI S Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 1 020 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004374
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Détails de montage	Rail plafond,Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10.42 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	52 A
Durée du courant d'appel	1 µs
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	24 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	13
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

## Source Lumineuse

791815	
--------	---

## Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	16.2 cm
Hauteur	14.5 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.56 kg
Poids brut	0.85 kg
Page du BIG WHITE	62