




## NUMINOS spot

**pour rail 3 allumages, intérieur, 60°, blanc/noir, LED, 10,42W, 3000K, variable Dali**

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la lampe 3~ NUMINOS® DALI S Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 1 020 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Réf.</b>	1004376
<b>Orientable ou inclinable</b>	Dispositif rotatif et pivotant
<b>Détails de montage</b>	Rail plafond,Rail applique
<b>Variable</b>	Oui
<b>Technologie de variation de l'éclairage</b>	DALI
<b>Tension nominale primaire</b>	220-240V ~50/60Hz
<b>Courant / tension secondaire</b>	250 mA
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Puissance en watts</b>	10.42 W
<b>Hauteur du courant d'appel</b>	52 A
<b>Durée du courant d'appel</b>	1 µs
<b>Lumen</b>	1020 lm
<b>Température de couleur</b>	3000 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	60 °
<b>Coloris</b>	blanc
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Données LXXBXX</b>	L80B50
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1

## Source Lumineuse

791815	
--------	---

## Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------

Longueur	16.2 cm
Hauteur	14.5 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.567 kg
Poids brut	0.816 kg
Page du BIG WHITE	62