




## NUMINOS

plafonnier intérieur, 24°, blanc/noir, LED, 10,42W, 2700K, variable Dali

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL DALI S LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 985 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                   |
|---|-------------------|
| Réf.                                    | 1004414           |
| Montage                                 | En saillie        |
| Détails de montage                      | Plafond           |
| Variable                                | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI              |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire            | 250 mA            |
| Classe de protection                    | I                 |
| Puissance en watts                      | 10.42 W           |
| Température ambiante minimale           | -20 °C            |
| Température ambiante maximale           | 40 °C             |
| Hauteur du courant d'appel              | 52 A              |
| Durée du courant d'appel                | 1 µs              |
| Lumen                                   | 985 lm            |
| Température de couleur                  | 2700 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                    | 24 °              |
| Coloris                                 | blanc             |
| IRC                                     | 90                |
| UGR ≤                                   | 16                |
| Données LXXBXX                          | L80B50            |
| Durée de vie                            | 50000 h           |
| Répartition de l'intensité lumineuse    | rotosymétrique    |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Sortie lumineuse  | direct   |
| Risk Group        | 1        |
| Hauteur           | 16.2 cm  |
| Diamètre          | 6.5 cm   |
| Poids net         | 0.56 kg  |
| Poids brut        | 0.725 kg |
| Page du BIG WHITE | 80       |