




## NUMINOS

plafonnier intérieur, 36°, blanc/noir, LED, 20,1W, 2700-K, variable Dali

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL DALI M LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 20,1 watts, son intensité lumineuse de 1 935 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004511
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20.1 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Hauteur du courant d'appel	35 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Lumen	1935 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

## Source Lumineuse

791800	
--------	---

## Accessoires

1006168	NUMINOS® M , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	18.5 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.75 kg
Poids brut	1 kg
Page du BIG WHITE	82