




## NUMINOS

suspension intérieure, 24°, blanc/noir, LED, 20,1W, 4000K, variable Dali

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec la suspension NUMINOS® PD DALI M, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Pour cela, la suspension peut séduire avec une consommation de 20,1 watts, une intensité lumineuse de 2 125 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Réf.                                    | 1004550                           |
| Montage                                 | En saillie                        |
| Détails de montage                      | Plafond, Plafond avec accessoires |
| Variable                                | Oui                               |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI                              |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz                 |
| Courant / tension secondaire            | 500 mA                            |
| Classe de protection                    | I                                 |
| Puissance en watts                      | 20.1 W                            |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                            |
| Température ambiante maximale           | 30 °C                             |
| Hauteur du courant d'appel              | 35 A                              |
| Durée du courant d'appel                | 2 µs                              |
| Lumen                                   | 2125 lm                           |
| Température de couleur                  | 4000 Kelvin                       |
| Angle de rayonnement                    | 24 °                              |
| Coloris                                 | blanc                             |
| IRC                                     | 90                                |
| UGR ≤                                   | 19                                |
| Données LXXBXX                          | L80B50                            |
| Durée de vie                            | 50000 h                           |
| Répartition de l'intensité lumineuse    | rotosymétrique                    |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Sortie lumineuse                | direct  |
| Risk Group                      | 1       |
| Hauteur                         | 18.5 cm |
| Diamètre                        | 8.5 cm  |
| Longueur du câble de suspension | 250 cm  |
| Poids net                       | 1.25 kg |
| Poids brut                      | 1.4 kg  |
| Page du BIG WHITE               | 90      |